

## FW01 WASH PRIMER 1K

www.VISTO.com.pl

### Opis:


Wolny od chromianow podkład antykorozyjny w aerozolu do stosowania w naprawach renowacyjnych pojazdów osobowych. Podkład przyczepnościowy, bardzo dobra przyczepność do stali, ocynku i aluminium.



#### FW01 WASH PRIMER 1K

Wstrząsnąć dobrze przed użyciem

Wstrząsać przez kilka minut po obluźowaniu kulki mieszającej



Odległość przy aplikacji

Około 20-30 cm



### Przygotowanie powierzchni:

Przed rozpoczęciem szlifowania przemyć dokładnie powierzchnię stosując

**ASSR Antystatic Silicon Remover** - antystatyczny zmywacz silikonowy.

Stal - usunąć pozostałości rdzy i szlifować podłoże, aż do osiągnięcia czystej powierzchni. Pozostałe zanieczyszczenia usunąć poprzez piaskowanie.

Stal ocynkowana - zmatować

Aluminium - zmatować .

Po zakończeniu procesu szlifowania, a przed aplikacją ponownie odtłuścić przy pomocy **ASSR Antystatic Silicon Remover**.




### Aplikacja i cieniowanie

2- warstwy



Po użyciu odwrócić spray i nacisnąć końcówkę

Taki zabieg pozwoli oczyścić końcówkę



5 - 7 minut między warstwami



### Pokrywalny do:

24 godz. w 20 C



### Zalecamy stosowanie właściwych środków osobistych

Rekomendujemy maski zasilane powietrzem z kompresora

## FW01 WASH PRIMER 1K

---

**Grubość powłoki:**

Do 15 mikronów

**Uwaga:**

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Po użyciu uruchomić aerosol w odwrotnej pozycji aby przeczyścić dyszę

**Lotne Związki Organiczne (VOC):**

Lakier spełnia wymagania Dyrektywy UE 2004/42/CE z 21 kwietnia 2004 roku, wg której limit wynosi 540 g/l VOC z mieszanki gotowej do użycia.

Zawartość VOC dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l.

---

**Przechowywanie:**

Przechowuj produkt szczelnie zamknięty.

Unikaj dużych różnic temperatur.

Temperatura przechowywania 15-20 C.

Okres magazynowania 12 miesięcy.

---

**Przepisy BHP:**

Wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Sprawdź etykietę produktu.

Użytkownik tego produktu jest zobowiązany do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów BHP i postępowania z odpadami.

---

---

Informacje i sugestie zawarte w tej instrukcji wynikają z naszego doświadczenia i przeprowadzonych badań. Zapewniamy, że nasze produkty posiadają najwyższą jakość. Nie bierzemy odpowiedzialności za wpływ na rezultat końcowy czynników będących poza naszą kontrolą. Klient ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do określonej sytuacji i warunków jakimi dysponuje.

---

Zapoznaj się z Kartą Charakterystyki FW01